

Aceros macizos redondos de laminación



LRQA
CERTIFIED

ISO 9001-2015



**WE ARE JUST
your round bars specialist**

Sede / Almacén
Pol. Indal. "Goiaín"
Avda. San Blas, 24
01170 Legutiano
ALAVA
Telef.: + 34 945 46 56 00
N 32° 56'2" W 2° 38'48"

Almacén
Pol. Indal. "Meco R2"
C/. Zeus, 3
28880 Meco
MADRID
Telef.: +34 91 871 30 32
N 40° 32'13" w 3° 18'30"

Almacén
Pol. Indal. "L'Empalme"
C/. Girona, 18
43713 S.Jaume del Domenys
TARRAGONA
Telef.: +34 977 677 913
N 41° 17'26" E 1° 33'24"

Aceros macizos redondos de laminación

Gama dimensional según EN10060

Diámetro mm.	Tol. mm.	Kg/Mt.	Diámetro mm.	Tol. mm.	Kg/Mt.	Diámetro mm.	Tol. mm.	Kg/Mt.
Ø 30	± 0,6	5,55	Ø 95	± 1,3	55,64	Ø 180	± 2,5	199,8
Ø 35	"	7,55	Ø 100	"	61,7	Ø 190	"	222,6
Ø 40	± 0,8	9,87	Ø 105	± 1,5	67,97	Ø 200	"	246,6
Ø 45	"	12,48	Ø 110	"	74,6	Ø 210	± 3,0	271,9
Ø 50	"	15,41	Ø 115	"	81,53	Ø 220	"	298,4
Ø 55	± 1,0	18,65	Ø 120	"	88,78	Ø 230	± 4,0	326,1
Ø 60	"	22,2	Ø 125	± 2,0	96,33	Ø 240	"	355,1
Ø 65	"	26,5	Ø 130	"	104,2	Ø 250	"	385,3
Ø 70	"	30,21	Ø 140	"	120,84	Ø 260	± 6,0	416,8
Ø 75	"	34,68	Ø 145	"	129,63	Ø 270	"	449,5
Ø 80	"	39,46	Ø 150	"	138,72	Ø 280	"	483,4
Ø 85	± 1,3	44,45	Ø 160	"	157,8	Ø 290	"	518,5
Ø 90	"	49,95	Ø 170	± 2,5	178,2	Ø 300	"	554,9

Nota: la calidad S355J2 puede sustituir, dadas las características de este acero, al F-1120 y F-1130.
Diámetros 310 a 400 así como otras calidades rogamos consultar, más información en www.protubsa.com
Certificados de calidad EN10204.3.1. (Producción de la más alta exigencia)

Calidades: C45 E/R (F114) y S355J2 (St52)
Normas: EN10083-1 y EN10027-1 / EN10025
Suministro: bruto de laminación ó forja



Con el apoyo del Grupo Multinacional Bianco. Nuestra política está dirigida a su satisfacción.



Largos comerciales de 5 a 8 metros.



Servicio de corte a medida

Ahora con ampliación de diámetros:

Ø 52, Ø 57, Ø 62, Ø 67, Ø 72, Ø 78 Ø 83, Ø 88, Ø 93 Ø 98 y Ø 103